

BLC402

BIO-LUBRIFIANT ANTIADHÉSIF TOUT USAGE

Bio-lubrifiant antiadhérent universel produit à partir de matières facilement biodégradables et respectueuses de l'environnement.




20 l



205 l



1 000 l



DESCRIPTION DU PRODUIT

BLC-402 est un bio-lubrifiant et nettoyant biodégradable, non toxique aux propriétés antiadhérentes multiusage. Sa formulation facilite le nettoyage ou le démoulage en empêchant l'adhérence des particules, des poussières, du sable, de la pierre, du bitume, du béton, des copeaux de bois et de plusieurs autres contaminants.

BLC-402 lubrifie et protège de la corrosion les surfaces métalliques, les plastiques denses, les ensembles mécaniques et bien d'autres surfaces. Notre bio-lubrifiant est utilisable sur tous types d'applications (domestiques, commerciales, industrielles) et peut être utilisé dans l'industrie de l'asphalte comme antiadhérent pour bennes de camion.

Ce produit répond aux normes en vigueur d'hygiène et de sécurité et est respectueux de l'environnement. Notre formule est exempte de produits pétroliers et facilement biodégradable. **BLC-402** est non corrosif et il ne dégage aucune vapeur dans des conditions normales d'utilisation.

- Biodégradable et non toxique
- Lubrifiant offrant des performances équivalentes ou supérieures aux produits offerts sur le marché
- Sans risque pour les utilisateurs
- Produit 100% actif
- Ne s'évapore pas

BLC Biolubrifiants
Biodégaisseurs

CARACTÉRISTIQUES

Apparence	Liquide jaunâtre transparent
Odeur	Faible
Densité à 20°C	0,88 g/cm ³
Solubilité dans l'eau	Insoluble
Point éclair	173°C
Biodégradabilité	>60 % en 28 jours (correspond à la norme OECD 301B)

ENTREPOSAGE

Entreposer entre 15°C et 30°C dans un endroit bien ventilé, à l'abri de la lumière et de l'humidité. Conserver dans un récipient bien fermé. Tenir loin des sources d'ignition.

CONSEILS D'UTILISATION

Appliquer sur la surface à traiter et laisser agir le produit. Pour de meilleurs résultats, il est conseillé de ne pas essuyer le **BLC-402** en laissant un film antiadhérent. Ne pas utiliser ce produit sur des plastiques de basse densité. Il est recommandé de tester le produit avant utilisation sur les peintures, les caoutchoucs et les plastiques mous.

NOTES

Les renseignements fournis dans ce document le sont à titre indicatif, selon nos connaissances actuelles. LGD, n'ayant aucun contrôle sur l'application, l'entreposage et l'usage de ce produit, sa responsabilité se limite à la quantité du produit fourni. Se référer à l'étiquette et à la fiche signalétique du produit pour plus de renseignements.